

# マルチ点検カメラ タブレットセット

屋外での高所の構造物などを動画・静止画で記録できます。  
また、屋内の天井点検口から配線状態の確認などにも活用できます。

Wi-Fiを介して  
遠隔モニタリングが  
可能です!

スネークヘッドの  
活用により  
カメラの向きが  
自在に変えられます。



※画面はハメコミ合成です。実際の画面とは異なる場合があります。


非常に安価で高所点検ができるパッケージを実現しました。  
敷居の高かった高所点検カメラを、手軽に使用することが可能となりました。

## 特 徴

- **WiFi接続**  
WiFi接続が可能。画像をリアルタイムで見ることができ、操作も出来ます。
- **高画質 Full HD**  
Full HDの高画質画像で記録出来ます。
- **GPS機能**  
位置情報を保存し、移動した道順を記録出来ます。
- **高感度レンズ**  
最低照度2.5luxでも撮影可能です。
- **防滴機能付**
- **遠隔操作**  
動画録画、静止画録画、画角選択(135°、165°、185°)  
録画画質変更等の操作が遠隔で出来ます。

## 使用例

### 高所点検カメラとして



### マンホール点検として



### 屋根裏点検として



#### 【オプション】

・タブレット取付キット・iPadケース・自由雲台



遠隔操作で  
モニタリング及び動画/静止画の  
撮像が出来ます。

iOS、Android端末に対応しています。



カシオ製タブレット

## QBIC MS-1 基本仕様

寸法 (W×H×D)	54.4×61.2×40.1mm ※レンズカバー含 ※※突起部含まず	動画/ 静止画形式	動画:MP4(H.264+AAC) 静止画:jpg	充電電池	リチウムポリマー電池: 3.7V 1000mAh
重量 (本体)	93g	外部 インターフェース	USB(MicroB) HDMI(MicroD)	本体充電	満充電時間 約3時間以内
防水	IPX4	動画記録 解像度	1080p/60fps、1080p/30fps、 720p/60fps、720p/30fps、 720p/120fps、WVGA/240fps	電池稼働時間	1時間45分連続動作 (1080p/30fps)
対角画角 (35mm版 換算)	対角画角 185°/165°/135° [焦点距離] 185°:10mm/ 165°:11.8mm/ 135°:15.2mm	静止画 記録方式	5M(185°)/ 3.5M(165°)/2M(135°)	動作温度	0~40°C
解放F値	F2.0	WiFi	内蔵	保存温度	-20~60°C

## マルチ点検カメラ タブレットセット 仕様

型番		ALC-3-T	GFC-2.4-T	GFC-6.4-T
専用操作棒仕様		アルミ製 最長時 3m カメラ雲台付 収納寸法:0.9m 重さ(カメラ含):約593g	グラスファイバー製 最長時 2.4m スネークヘッド付 収納寸法:1.05m 重さ(カメラ含):約903g	グラスファイバー製 最長時 6.4m スネークヘッド付 収納寸法:1.65m 重さ(カメラ含):約1,943g
V-T500-J アンドロイド タブレット (カシオ製)	OS メモリ	Platform Android 4.0		
		OMAP4460 1.5GHz Dual Core		
		1GB		
	16GB			
	表示	ストレージ		
ダイレクト・メモリー				
SD x1, microSD x 1				
カメラ	内蔵ディスプレイ			
	1,280 × 800ドット			
標準価格		オープン	オープン	オープン

**使用上の注意事項** GFC-2.4-T、GFC-6.4-Tは、7万5千ボルトの耐電圧試験合格品と同等の絶縁耐力を持っていますが、送電線や変圧器などに触れての作業は絶対にしないで下さい。

※製品の仕様などは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

販売・お問い合わせ 株式会社 美貴本 第一営業部

〒550-0003 大阪市西区京町堀3丁目9番8号

**0120-447-706** FAX: 06-6447-1000

フリーダイヤル